

**ROCOL®** PRECISION SILICONE SPRAY  
 テクニカルデータシート(TDS)  
**食品機械用多目的シリコンスプレー**

|       |               |
|-------|---------------|
| 作成日   | 2017/4/21     |
| 最新改訂日 | 2017/4/21     |
| 文書番号  | QO02-RCR34035 |

1. 特長

- ☐ 多目的な用途に使用可能な付着防止/潤滑スプレー。
- ☐ シリコン含有。
- ☐ NSF<sup>1)</sup> 認証登録済み。
- ☐ 使用可能温度が-50～200℃と幅広い。
- ☐ 金属検知器で検出可能な材質で出来た、キャップと噴出口。
- ☐ 薄膜を形成し耐酸化、腐食性に優れ、長寿命。
- ☐ ハラール認証取得済み。

2. 主な用途

- ☐ 食品や医薬品等を扱う生産機械等の設備に。
- ☐ NSF認証が要求される機械部品に。
- ☐ シュート、スライド部の付着防止、滑り改善に。



食品機械用多目的シリコンスプレーは食品・医薬品製造/加工設備に使用可能なNSF H1グレードを取得した、付着防止用スプレーです。工場内のシュートやスライド部等の滑りを改善し、生産性を上げる事が可能です。また、通常の潤滑剤としても使用可能で設備パーツ等に優れた潤滑性能を与えます。さらに、ハラール認証、ISO認証も取得しております。

3. 物理的情報

- ☐ 特性一覧

| 項目       | 単位    | 特性値               |
|----------|-------|-------------------|
| 外観       | —     | 透明液体(乾燥後は透明フィルム状) |
| 引火点      | ℃     | -100              |
| 使用可能温度範囲 | ℃     | -50～200           |
| 製品ライフ    | 製造後 年 | 5                 |

※ このデータは、全て弊社の研究室にて測定を行い、参考値として掲載したものであり、保証値ではありません。

4. 製品情報

- ☐ 荷姿

| 製品番号   | 内容量(ml) |
|--------|---------|
| R34035 | 400     |

- ☐ 法規制

| 消防法                 | 有機則             |
|---------------------|-----------------|
| 第4類第1石油類<br>(水溶性液体) | 第3種有機溶剤等(石油ナフサ) |

- ☐ 適合規格

| NSF H1 | ハラール認証            | ISO   |
|--------|-------------------|-------|
| 123699 | C-912-350-05-01/1 | 21469 |

ITW PP&F JAPAN CO., LTD.



## 5. 使用方法

TDS 製品テクニカルデータシート 強力洗浄スプレー

- ① ご使用前にスプレー缶をしっかりと振って下さい。
- ② 缶をまっすぐにして、対象物から15～30cm離してスプレーして下さい。

## 6. 保管方法

- ☐ 40℃以下の環境で保管してください。
- ☐ 保管エリアは直射日光を避けて下さい。

## 7. 使用上の注意

- ☐ 潤滑油、防錆剤としての用途以外には使用しないでください。
- ☐ 火災の場合には、消火に、アルコール耐性泡、二酸化炭素、ドライケミカルを使用してください。
- ☐ 炎や火気の近くで使用しないでください。
- ☐ 火の中に入れてください。
- ☐ 裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。
- ☐ 火災を発生しない工具、防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用してください。
- ☐ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないでください。
- ☐ 使用中は喫煙しないで下さい。喫煙やタバコを触る前に手を洗って下さい。
- ☐ 作業場を十分に換気して下さい。
- ☐ 取扱う際に、適切な保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。
- ☐ 使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
- ☐ 使用後は容器を密閉して、直射日光を避けて冷暗所で保管して下さい。
- ☐ 高温、火花、直火等の発火源から離して保管してください。
- ☐ 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ☐ 加圧容器は使用後、完全に使い切るまで穴をあけたり燃やしたりしないでください。
- ☐ 空容器は、容器内のガスを全て噴射し、完全に抜き取ってから、他のゴミと区別して廃棄してください。
- ☐ 内容物、容器は、国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄してください。
- ☐ 使用前に本品の安全データシート(SDS)及び使用説明書(TDS)をよく読んで正しくご使用ください。

## 8. その他

ここに記載されているデータは、弊社の研究室で測定を行い、参考値として記載したものであり、保証値ではありません。本製品を使用されたものに対しては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ご使用にあたって、製品の適合の可否についての判断は、事前にテストを行うことをお勧め致します。また、ご使用前には本TDSおよびSDSをご参照のうえ、適切な保護具などを着用してください。

### 1) NSF(National Sanitation Foundation International)

- ・米国の公衆衛生、環境保護の領域における規格の開発・作成、製品評価及び認証サービスを実施している第三者機関。
- ・NSF H-1グレードは「偶発的な食物への接触が許諾される」と認定されたものに付加される規格。

## 製造・販売元

株式会社 ITW パフォーマンスポリマーズ & フレイズ ジャパン

- 本社 〒564-0053 大阪府吹田市市江の木町30-32 TEL:06-6330-7118(代) FAX:06-6330-7083
- 技術サービスフリーダイヤル 0120-03-4880

© ITW PP&F Japan Co.,LTD.